

P C375

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECE

Doba zahřívání	32 sek.
Rychl. prvního výst. čb	4,1 sek.
Rychl. prvního výst. barev.	5,3 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	A4/LEF (1stran.): ČB, plnobarev. (32 str./min., 32 str./min.) A4/LEF (2stran.): ČB, plnobarev. (16 str./min., 16 str./min.)
Paměť (std.)	2 GB
Hmotnost	25 kg
Rozměry (š×h×v)	410 × 429 × 360 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz
Úložisko: std.	32 GB

TISKÁRNA

CPU	QB6640-23UF 1.2GHz
Tiskové jazyky std.	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emul.) PDF Direct (emul.)
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript®3™ PDF Direct od Adobe®
Rozlišení tisku	1200×1200 dpi
Rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F typ A USB Device I/F typ B
Rozhraní vol.	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) 2. síťový port
Mobilní tisk	Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.15 a novější

MANIPULACE S PAPIREM

Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru: A4, A5, A6, B5, B6 Vol. zás. papíru: A4, A5, B5, B6 Boční zásobník: A4, A5, A6, B5, B6, Obálky, Uživ. formát (šířka: 76,2 mm x 216 mm, délka: 127 mm x 356 mm)
Vstup papíru (std.)	250 lis.
Vstup papíru (boční zás.)	50 lis.
Vstup papíru (max.)	1300 lis.
Výstup papíru: std.	200 lis.
Gramáž papíru	Std. zás. papíru: 60 - 200 g/m² Boční zásobník: 60 - 200 g/m² Duplex: 60 - 163 g/m²
Typy papíru	Normální Recyklovaný Speciální Barevný Hlavičkový Obálky Štítkový

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1420 W
Příkon při provozu (čb)	426,5 W
Příkon při provozu (barev.)	441,7 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 18,7 W
Příkon v rež. spánku	Max. 0,38 W
TEC*	0,32 kWh/tyden

* Podle metodiky ENERGY
STAR Ver.3.2.

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍKY A DOKONČOVÁNÍ

1× zásobník na 500 lis.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stolek, PostScript 3, Jedn. Device serveru, Zámek zásobníků papíru, Unicode Font Package for SAP, Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

P C375

HLAVNÍ SPECIFIKACE

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner černý	13500 výtisků
Toner azur./ purp./ žlutý	10000 výtisků
Odpadní nádoba toneru	11000
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce.



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558

21

160 00 Praha 4

Czech Republic



www.ricoh.cz