

Digitální barev. multifunkční tiskárny

RICOH
imagine. change.

IM C2010(A)
IM C2510
IM C3010(A)
IM C3510(A)
IM C4510(A)
IM C5510A
IM C6010
IM C7010

☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax



IM C2010(A)



20 str./min.

IM C2510



25 str./min.

IM C3010(A)



30 str./min.

IM C3510(A)



35 str./min.

IM C4510(A)



45 str./min.

IM C5510A



55 str./min.

IM C6010



60 str./min.

IM C7010



70 str./min.

Vytvořme z vaší tiskové infrastruktury bránu do vašeho digitálního pracoviště

S vývojem v oblasti stylů práce se stává digitalizace, agilita a týmová práce nezbytností pro zachování konkurenceschopnosti. Spravované služby tisku a automatizace společnosti RICOH odemknou potenciál vaší tiskové infrastruktury prostřednictvím řízených řešení na míru, která dají větší možnosti vašim zaměstnancům, zvýší efektivitu, sníží náklady, posílí zabezpečení a podpoří udržitelnost. Naše modelová řada IM C je inovativně navržena tak, aby se hladce integrovala do cloudových služeb a nabízela vysokou kvalitu tisku, skenování a automatizaci postupů.

- Možnost přizpůsobení vašim pracovním postupům pomocí platformy RSI (RICOH Smart Integration Technology)
- Spolehlivost a zabezpečení - nejnovějších bezpečnostní standarda a automatické aktualizace pomocí technologie ACT (RICOH Always Current Technology)
- Příspěvek k udržitelnosti díky nízkým hodnotám typické spotřeby energie (TEC) a použití recyklovaných plastů u hlavní jednotky zařízení
- Více informací o spravovaných službách tisku a automatizace RICOH naleznete na <https://www.ricoh.cz>





Ricoh - specialista na optimalizaci pracovišť

Zaujímací holistický přístup, abychom poskytovali komplexní řešení pracovního prostoru pro firemní transformaci po celém světě. Naše přední tisková zařízení jsou i nadále ústředním bodem našeho jedinečného portfolia digitálních služeb. Nabízíme také řadu řešení, od sítí a zabezpečení až po datová centra, nasazování, správu firemních procesů a cloudová řešení.

Spolehlivý partner pro podporu vaší digitalizace

Věnujeme se integraci technologií, které navazují na naše bohaté zkušenosti v oblasti inovací tisku, a poskytování služeb a řešení, která podporují růst a přinášejí nejlepší zkušenosti pro zaměstnance. Využijte potenciál své tiskové infrastruktury a zajistěte budoucnost své společnosti pomocí spravovaných služeb na míru od našich inženýrů, konzultantů a vývojářů.



Dosahování cílů v oblasti udržitelnosti

Vzhledem k rostoucímu důrazu, který společnosti kladou na snižování vlivu na životní prostředí, je nezbytností udržitelný přístup. Správná tisková infrastruktura a správný partner mohou podpořit vaše cíle v oblasti udržitelnosti, ať už usilujete o snížení spotřeby zdrojů a energie, abyste dosáhli snížení nákladů, nebo prosazujete odpovědný přístup k nakupování produktů a služeb.

Uhlíkově neutrální budoucnost

Ve společnosti Ricoh jsme se zavázali ke snižování našeho vlivu na životní prostředí a podpoře udržitelného přístupu. Naše služba CBS (Carbon Balanced Service) je jednoduchým doplňkem, který umožňuje kompenzovat emisní dopady vaší tiskové infrastruktury, což vám pomáhá dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti.

Větší úspory energie

Produkty řady IM C se pyšní mimořádně nízkými hodnotami TEC (Týdenní spotřeba energie) a automatickým energeticky úsporným příkonem (0,3 W) v režimu spánku. Využívají inovativní nový toner, který se nanáší při nižší teplotě – výsledkem je tedy ideální inteligentní zařízení, jehož středobodem je udržitelnost.

Větší využití recyklovaných plastů

Faktor udržitelnosti byl zohledněn při navrhování celého životního cyklu produktů z řady IM C Series, které jsou vyrobené z 50 % z PCR (post consumer recycled) plastů a PET lahve s tonery jsou vyráběné ze 100 % recyklovaného plastu. Díky udržitelnějšímu materiálu a odbourání zbytečných obalů jsme dosáhli snížení množství plastových obalů hlavní jednotky o 54 %.



Bezpečnost a efektivita

V tomto stále více digitálním světě musí organizace chránit citlivá data a zároveň podporovat flexibilní pracovní styly. Naše produkty jsou navrhovány a vyráběny se zabezpečením celého procesu a zahrnují nejnovější bezpečnostní funkce - technologii ACT (RICOH Always Current Technology) a vícefaktorové ověřování. Zabezpečená cloudová infrastruktura zajišťuje bezpečný přístup - kdykoli a na jakémkoli zařízení.

Zaměření na bezpečnost

Technologie ACT (RICOH Always Current Technology) využívá trvalý přístup k aktualizacím zabezpečení a automaticky je stahuje. Mezi nové nástroje zabezpečení patří ověřování WPA3 pro bezdrátové šifrování a nejnovější modul zabezpečení hardwaru. Také lze omezit síť podle názvu portu, protokolu a IP adresy.



Vícefaktorové ověřování

Vícefaktorové ověřování (pomocí Streamline NX®), včetně nového přístupu k našim tiskovým zařízením prostřednictvím karet, minimalizuje riziko úniku dat.



Vylepšený systém administrátorské správy

Produkty řady IM C Series nabízí privilegované řízení administrátorských účtů s neomezeným počtem správcovských účtů multifunkčních tiskáren a nastavitelnými oprávněními. To eliminuje rizika spojená se sdílením uživatelských ID a umožňuje propojit se systémy ID včetně Microsoft Windows a LDAP.



Vyšší produktivita a spokojenost uživatelů

Inteligentní zařízení Ricoh prinášá zaměstnancům maximální komfort díky funkcím šetřícím čas a zvyšujícím efektivitu. Produkty řady IM C Series automatizují postupy, které urychlují procesy a podporují spolupráci. Optimalizovaná tisková infrastruktura dává zaměstnancům možnost přechodu na digitální způsoby snadné a bezpečné práce a přitom zlepšuje jejich spokojenost na pracovišti.

Chytrý ovládací panel třetí generace

Vylepšili jsme chytrý ovládací panel, aby práce s ním byla ještě intuitivnější a příjemnější. Byl vylepšen jas, citlivost na dotek a rozpoznání pozice, aby byl umožněn optimální přístup ke všem zdrojům a funkcím zařízení.



Vyšší uživatelský komfort

- Rychlejší CPU, velká paměť RAM a vyšší výkon
- Lepší přístup k zařízení, polohovatelnost pro lepší viditelnost a nové kapacitní dotykové čidlo
- Rychlé probuzení z režimu spánku



Efektivita při manipulaci s papírem

Nové periferie zajišťují profesionální výsledky s automatizovanými možnostmi dokončování. Oboustranný jednopružchodový podavač originálů skvěle zvládá velké objemy i silné a speciální typy papíru. K dispozici je i hybridní finišer a finišer pro tvorbu brožur.



Podpora na celé vaší současné i budoucí digitální cestě

Rozumíme digitální transformaci, kterou organizace procházejí. Jsme tady, abychom nasměrovali vaši organizaci vstříc úspěchu a vybavili vaše zaměstnance správnými nástroji, které jim umožní být o krok napřed. Naše spravované služby tisku a automatizace lze upravit v závislosti na vašich měnících se potřebách a zároveň nabízejí možnosti přizpůsobení, flexibilitu a spolehlivost.

Skenování a automatizace

Skenování a automatizace jsou nyní snadnější a rychlejší. Skenování vytváří digitalizované dokumenty, které mohou automatizovat procesy, jako je správa faktur a smluv. Nahrávání dokumentů do vašich systémů pro archivaci, sdílení znalostí nebo v rámci pracovního postupu je nyní se softwarem Ricoh snadnější.



Úložiště pro správu dokumentů

Naše škálovatelné aplikace pro správu dokumentů významně pomáhají snižovat náklady a zároveň zlepšují procesy. Přenesením tisku do cloudu můžete nastavit tiskárny se známou polohou a umožnit uživatelům tisknout kdykoliv a kdekoliv.



Flexibilní financování

Spravujte a rozložte si své náklady na software a hardware prostřednictvím finančních služeb Ricoh. Očekávané faktury jednou za měsíc nebo čtvrtletí usnadní sestavování rozpočtu, přehledy a provádění auditu.



Volba je na vás

Produkty řady Ricoh IM C Series jsou snadno použitelné a mají sofistikované a profesionální výsledky, jsou ideálními nástroji pro vaše digitální pracoviště. Rychlost tisku 20-70 str./min. a vysoká rychlost skenování (150 obr./min. simplex; 300 obr./min. duplex s SPDF), to vše nabízejí tyto A3 multifunkce, aby zajistily špičkový výkon.

IM C2010(A) / IM C2510

- Příkon ČB (provoz): 411,8 W IM C2010(A) / 449,2 W IM C2510; režim spánku: 0,3 W
- TEC (kWh/týden): 0,20 (IM C2010/A) / 0,25 (IM C2510)
- Spotřeba v režimu spánku: 0,3 W

IM C3010(A) / IM C3510(A)

- Příkon ČB (provoz): 464,4 W IM C3010(A) / 500,5 W IM C3510(A); režim spánku: 0,3 W
- TEC (kWh/týden): 0,30 (IM C3010/a) / 0,35 (IM C3510/A)
- Spotřeba v režimu spánku: 0,3 W

IM C4510(A) / IM C5510A / IM C6010 / IM C7010


- Rychlé zahřívání 23 sekund / IM C7010 (24 sekund)
- Hodnota TEC (kWh/týden): 0,45 IM C4510(A) / 0,62 IM C5510A / 0,67 IM C6010 / 0,81 IM C7010
- Příkon ČB (provoz): 576,6 W IM C4510(A) / 726 W IM C5510A / 763,3 W IM C6010 / 901,6 W IM C7010; režim spánku: 0,32 W (0,31 W IM C7010)



Konfigurace hardwaru

KOMPATIBILITA

- * Jen pro IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)
- ** Jen pro IM C3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/6010/7010
- *** Jen pro IM C4510(A)/5510A/6010/7010
- **** Jen pro IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/6010
- ***** Jen pro IM C2010(A)/2510/3010(A)/3510(A)/4510(A)/5510A/7010



POZNÁMKA: ZOBRAZENO JE POUZE HLAVNÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD MÍSTNÍHO ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI. KÓDY PŘÍSLUŠENSTVÍ SE MOHOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MODELU.

IM C2010(A) / IM C2510 / IM C3010(A) / IM C3510(A) / IM C4510(A) / IM C5510A / IM C6010 / IM C7010

	IM C2010(A)	IM C2510	IM C3010(A)	IM C3510(A)	IM C4510(A)	IM C5510A	IM C6010	IM C7010
OBECEĚ								
Doba zahřívání	24 sek.	24 sek.	24 sek.	24 sek.	23 sek.	23 sek.	23 sek.	24 sek.
Rychlost první kopie: ĆB	5,1 sek.	5,1 sek.	4,5 sek.	4,5 sek.	3,6 sek.	2,9 sek.	2,9 sek.	2,9 sek.
Rychlost první kopie: plnobarev.	7,4 sek.	7,4 sek.	6,9 sek.	6,9 sek.	5,4 sek.	4,2 sek.	4,2 sek.	4,2 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	20 str./min.	25 str./min.	30 str./min.	35 str./min.	45 str./min.	55 str./min.	60 str./min.	70 str./min.
Paměť (std.)	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Paměť (max.)	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
SSD: std.	256 GB							
SSD: vol. (max.)	1 TB							
HDD: vol.	320 GB							
Kapacita ARDF	100 lis.	100 lis.	100 lis.	100 lis.	100 lis.	-	-	-
Kapacita SPDF	220 lis.	-	220 lis.	220 lis.	220 lis.	220 lis.	220 lis.	220 lis.
Hmotnost modelu ARDF (kg)	89,7 kg	89,7 kg	92,9 kg	92,9 kg	94,4 kg	kg	kg	kg
Hmotnost modelu SPDF (kg)	96,1 kg	kg	99,3 kg	99,3 kg	100,8 kg	100,8 kg	100,8 kg	106 kg
Rozměry modelu ARDF: ŠxHxV	587 x 701 x 913 mm							
Rozměry modelu SPDF: ŠxHxV	587 x 701 x 963 mm							
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz							
KOPÍRKA								
Počet kopií	Max. 999 kopií							
Rozlišení	600 dpi							
Zoom	25-400 % (krok 1 %)							
TISKÁRNA								
Rychlost prvního tisku: ĆB	4,5 sekundy	4,5 sekundy	4 sekundy	4 sekundy	3,2 sekundy	2,5 sekundy	2,4 sekundy	2,2 sekundy
Rychlost prvního tisku: plnobarev.	7 sekundy	7 sekundy	6,6 sekundy	6,6 sekundy	5,2 sekundy	3,8 sekundy	3,8 sekundy	3,7 sekundy
CPU (IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A))	ApolloLake E3930 1,3 GHz							
CPU (IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010, IM C7010)	ApolloLake E3940 1,6 GHz							
Tiskové jazyky std.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)							
Tiskové jazyky vol.	Orig. Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct Adobe®							
Rozlišení tisku (max.)	4800×1200 dpi ekvival.							
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Bluetooth							
Rozhraní vol.	Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 2. síťový port							
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector							
Prostředí Windows®	Windows 8.1, Windows 10, Windows® 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022							
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.15 nebo novější							
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX							
Další podporovaná prostředí	IBM iSeries							
SKENER								
Rychlost skenování: ARDF (A4 LEF, ĆB plnobarev.)	80 obr./min. (200/300 dpi)							
Rychlost skenování: SPDF (A4 LEF, 200dpi, ĆB plnobarev.)	Simpl. 150/Dupl. 300 obr./min.							
Rozlišení (max.)	1200 dpi							
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A, Šifrování jedné strany souboru PDF, Šifrování více stran souboru PDF, Jedna/více OCR (vol.)							
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB							
FAX								
Okruh (Circuit)	PSTN (JTS), PBX (PÚ)							
Rychlost vysílání	G3 přibl. 3 sek. (200×100 dpi, JBIG, ITUT #1 TTI vyp., vysílání z paměti) G3 přibl. 3 sek. (200×100 dpi, MMR, ITUT #1 TTI vyp., vysílání z paměti)							
Rychlost modemu (max.)	33,6 kBs							
Rozlišení std.	8×3,85 řád./mm, 200×100 dpi							
Rozlišení vol.	16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi							
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG							
Rychlost skenování (A4 LEF): ARDF	68 spm							
Rychlost skenování (A4 LEF): SPDF	90 spm							
Paměť (std.)	4 MB (320 str.)							
Paměť (max.)	60 MB (4800 str.)							

IM C2010(A) / IM C2510 / IM C3010(A) / IM C3510(A) / IM C4510(A) / IM C5510A / IM C6010 / IM C7010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010 IM C7010

PAPÍR

Doporučené formáty papíru

Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Vol. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Boční zásobník: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát

Vstup papíru std.

1200 lis.

Vstup papíru max.

2300 lis.

2300 lis.

4850 lis.

4850 lis.

4850 lis.

4850 lis.

4850 lis.

4850 lis.

Výstup papíru max.

500 lis.

Výstup papíru max.

1625 lis.

1625 lis.

1625 lis.

1625 lis.

3625 lis.

3625 lis.

3625 lis.

3625 lis.

Gramáž papíru : Zásobníky

60-300 g/m²

60-300 g/m²

60-300 g/m²

60-300 g/m²

60-300 g/m²

60-300 g/m²

60-300 g/m²

60-300 g/m²

Gramáž papíru : Boční zás.

52-300 g/m²

52-300 g/m²

52-300 g/m²

52-300 g/m²

52-300 g/m²

52-300 g/m²

52-300 g/m²

52-300 g/m²

Gramáž papíru : Duplex

52-169 g/m²

52-169 g/m²

52-256 g/m²

52-256 g/m²

52-256 g/m²

52-256 g/m²

52-256 g/m²

52-256 g/m²

Typy papíru

Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Kartón, Předtisknutý papír, Bankovní papír, Potahovaný papír, Obálky, Lesklý papír, Stílkový papír

EKOLOGIE

Příkon

Max. 1700 W

Max. 1700 W

Max. 1700 W

Max. 1700 W

Max. 1850 W

Max. 1850 W

Max. 1850 W

Max. 1854 W

Příkon při provozu (ČB)

411,8 W

449,2 W

464,4 W

500,5 W

576,6 W

726 W

763,3 W

901,6 W

Příkon při provozu (barev.)

456,3 W

494,5 W

515,3 W

543,6 W

664,9 W

827,1 W

871,2 W

1000,3 W

Příkon v rež. připravenosti

Max. 37,7 W

Max. 37,7 W

Max. 38,5 W

Max. 38,5 W

Max. 40,5 W

Max. 40,6 W

Max. 40,1 W

Max. 39,1 W

Příkon v rež. spánku

Max. 0,3 W

Max. 0,3 W

Max. 0,3 W

Max. 0,3 W

Max. 0,32 W

Max. 0,32 W

Max. 0,32 W

Max. 0,31 W

TEC*

0,2 kWh

0,25 kWh

0,3 kWh

0,35 kWh

0,45 kWh

0,62 kWh

0,67 kWh

0,81 kWh

* Podle metodiky ENERGY

STAR Ver.3.2.

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍKY A FINIŠERY

1× zásobník na 550 lis., 2× zásobník papíru na 550 lis., Velkokap. zásobník na 2000 lis., Boční velkokapacitní zás. na 1650 lis., Hybridní finišer na 1000 lis., Finišer na 3000 lis., Finišer brožur na 1000 lis., Finišer 3000listové brožury, Interní finišer na 250 lis., Interní finišer na 500 lis., Interní finisher bez svorky, Interní skládací jednotka, Vnitřní posuvný zásobník, Výstupní přihrádka, Střásačka (Jogger)

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul, Rozhraní G3, Jednotka připojení faxu, Jednotka paměti faxu, Stolek střední, Pojízdný podstavec, Boční přihrádka, Vodicí zásobník bannerových listů, Děrovací sady, Jednotka IPDS, Karta pro přímý tisk z fotoaparátu, Orig. PostScript3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Jedn. Device serveru, Konvertor formátů souborů, Jednotka OCR, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. pro rozšíření oblasti obrazu, Držák ADF, Jedn. rozhraní počítačů, Držák klíčového počítačů, Čtečka karet NFC, Zámek zás. papíru, Ovladač EFI, EFI Adobe Acrobat, EFI Color Profiler Suite, EFI Jobflow, EFI Fiery ColorRight, EFI Impose, EFI Compose, EFI Fiery Automation, EFI Hot folders, EFI JobExpert a sada na zpracování PDF, Sada písem Unicode pro SAP, Kryt čtečky karet, Vol. SSD 1 TB, Posílené zabezpečení SSD, Vol. HDD, Jednotka přemostění, XPS, SD karta pro fonty, Uzamčení lahve s tonerem, Jednotka bez svorky, Známká FAX, Antimikrobiální ochrana obrazovky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (černý)

30000 str.

30000 str.

40000 str.

40000 str.

42000 str.

42000 str.

42000 str.

42000 str.

Toner (azur./ purp./ žlut.)

18000 výtisků

18000 výtisků

28000 výtisků

28000 výtisků

28000 výtisků

28000 výtisků

28000 výtisků

28000 výtisků

Výtěžnost pro 5% pokrytí A4

2×A4/úloha

2×A4/úloha

3×A4/úloha

3×A4/úloha

4×A4/úloha

4×A4/úloha

4×A4/úloha

5×A4/úloha

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce.



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558

21

160 00 Praha 4

Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožurě nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravována a/nebo přizpůsobována, kopírována zčásti nebo jako celek a/nebo začleněna do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.