

P C375

ANA ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi	32 saniye
İlk çıktı hızı: SB	4,1 saniye
İlk çıktı hızı: tam renkli	5,3 saniye
Sürekli çıktı hızı	A4/LEF (1-tarafı): BW, tam renkli (sayfa/dk, sayfa/dk) A4/LEF (2-tarafı): BW, tam renkli (sayfa/dk, sayfa/dk)
Bellek: standart	2 GB
Ağırlık	25 kg
Boyutlar: G x D x Y	410 x 429 x 360 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50/60 Hz
Depolama: standart	32 GB

YAZICI

İşlemci	QB6640-23UF 1.2GHz
Yazıcı dili: standart	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emülasyon) PDF direct (emülasyon)
Yazıcı dili: opsiyonel	Orijinal Adobe®PostScript®3™ PDF Direct from Adobe®
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi
Ağ arayüzü: Standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Ana Sistem I/F Tip A USB Aygıt I/F Tip B
Arayüz: isteğe bağlı	Kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) İlave NIC (2. port)
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector
Ağ protokolü	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows® ortamları	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022
Mac OS ortamları	Macintosh OS X v10.15 veya üzeri

KAĞIT İŞLEME

Tavsiye edilen kağıt boyutu	Standart kağıt kaset(ler): A4, A5, A6, B5, B6 İsteğe bağlı kağıt kaset(ler): A4, A5, B5, B6 Bypass tepsi: A4, A5, A6, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt (Genişlik: 76,2 mm - 216 mm, Uzunluk: 127 mm - 356 mm)
Kağıt girişi: standart	250 yaprak
Kağıt girişi: bypass	50 sayfa
Kağıt girişi: maksimum	1.300 yaprak
Kağıt çıkışı: standart	200 yaprak
Kağıt ağırlığı	Kasetler: 60 - 200 g/m ² Bypass: 60 - 200 g/m ² Dubleks: 60 - 163 g/m ²
Kağıt türleri	Düz kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Özel kağıt Renkli kağıt Antet Zarf Etiket kağıdı

EKOLOJİ

Güç tüketimi: maksimum	1.420 W'tan az
Güç tüketimi - çalışma modu: SB	426,5 W
Güç tüketimi - çalışma modu: Tam renkli	441,7 W
Güç tüketimi: hazır modu	18,7 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,38 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,32 kWh/hafta

* ENERGY STAR Ver.3.2 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.

GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPSELERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ

1 x 500 yapraklık kağıt kaseti

P C375

ANA ÖZELLİKLER

DİĞER SEÇENEKLER

Dolap, PostScript 3, Cihaz sunucu ünitesi, Kağıt kilidi, Unicode Font Package for SAP, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

SARF MALZEMELERİ

Toner: siyah	13.500 baskı
Toner: cam göbeği/macenta/sarı	10.000 baskı
Atık toner şişesi	11.000 yaprak
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen yerel tedarikçinize danışın.



Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
Iç Kapi No:108 Mecidiyekoy
Şişli - İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr