

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010 IM C7010**GENEL**

Isınma süresi	24 saniye	24 saniye	24 saniye	24 saniye	23 saniye	23 saniye	23 saniye	24 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B	5,1 saniye	5,1 saniye	4,5 saniye	4,5 saniye	3,6 saniye	2,9 saniye	2,9 saniye	2,9 saniye
İlk fotokopi hızı: tam renkli	7,4 saniye	7,4 saniye	6,9 saniye	6,9 saniye	5,4 saniye	4,2 saniye	4,2 saniye	4,2 saniye
Süreklili çıkış hızı	20 sayfa/dk	25 sayfa/dk	30 sayfa/dk	35 sayfa/dk	45 sayfa/dk	55 sayfa/dk	60 sayfa/dk	70 sayfa/dk
Bellek: standart	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Bellek: maksimum	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
SSD: standart	256 GB							
SSD: opsiyonel (maksimum)	1 TB							
HDD: opsiyonel	320 GB							
ARDF kapasitesi	100 yaprak	100 yaprak	100 yaprak	100 yaprak	100 yaprak	-	-	-
SPDF kapasitesi	220 yaprak	-	220 yaprak	220 yaprak	220 yaprak	220 yaprak	220 yaprak	220 yaprak
ARDF modeli ağırlık	89,7 kg	89,7 kg	92,9 kg	92,9 kg	94,4 kg	kg	kg	kg
SPDF modeli ağırlık	96,1 kg	kg	99,3 kg	99,3 kg	100,8 kg	100,8 kg	100,8 kg	106 kg
ARDF modeli boyutları: GxDxY	587 x 701 x 913 mm							
SPDF modeli boyutları: GxDxY	587 x 701 x 963 mm							
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 - 60 Hz							

FOTOKOPİ

Çoklu kopyalama	Maks. 999 kopya							
Çözünürlük	600 dpi							
Yakınlaştırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar							

YAZICI

İlk baskı hızı: S-B	4,5 saniye	4,5 saniye	4 saniye	4 saniye	3,2 saniye	2,5 saniye	2,4 saniye	2,2 saniye
İlk baskı hızı: tam renkli	7 saniye	7 saniye	6,6 saniye	6,6 saniye	5,2 saniye	3,8 saniye	3,8 saniye	3,7 saniye
İşlemci (IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A))	ApolloLake E3930 1,3 GHz							
CPU (IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010, IM C7010)	ApolloLake E3940 1,6 GHz							
Yazıcı dili: standart	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon)							
Yazıcı dili: opsiyonel	Orijinal Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®							
Baskı çözünürlüğü: maksimum	4.800 x 1.200 dpi düzeltme işlemiyle							
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth							
Arayüz: opsiyonel	Kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), İlave NIC (2. port)							
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector							
Windows® ortamları	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022							
Mac OS ortamları	Macintosh OS X v10.15 veya üzeri							
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX							
Diğer desteklenen ortamlar	IBM iSeries							

TARAYICI

Tarama hızı: ARDF (A4 LEF, S-B tam renkli)	80 görüntü/dk							
Tarama hızı: SPDF (A4 LEF, 200dpi, S-B tam renkli)	150 görüntü/dk (tek taraflı) - 300 görüntü/dk (çift taraflı)							
Çözünürlük: maksimum	1.200 dpi							
Dosya biçimleri	Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek Sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Çok sayfalı PDF-A, Tek sayfalı Şifreli PDF, Çok sayfalı Şifreli PDF, Çok sayfalı Şifreli PDF, Tek/çoklu OCR (opsiyonel)							
Tarama modları	E-posta, Klasör, USB							

FAKS

Devre	PSTN, PBX							
İletim hızı	G3: yaklaşık 3 saniye (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission) G3: yaklaşık 3 saniye (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission)							
Modem hızı: maksimum	33,6 Kbps							
Çözünürlük: standart	8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi							
Çözünürlük: opsiyonel	16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi							
Sıkıştırma yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG							
Tarama hızı (A4 LEF): ARDF	68 spm							
Tarama hızı (A4 LEF): SPDF	90 spm							
Bellek: standart	4 MB (320 sayfa)							
Bellek: maksimum	60 MB (4.800 sayfa)							

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010 IM C7010**KAĞIT KULLANIMI**

Tavsiye edilen kağıt boyutu	Standart kağıt kaset(ler)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar Bypass tepsisiSRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt: genişlik: 90 mm - 320 mm, uzunluk: 148 mm - 1.260 mm							
Kağıt girişi: standart	1.200 yaprak							
Kağıt girişi: maksimum	4.850 yaprak							
Kağıt çıkışı: standart	500 yaprak							
Kağıt çıkışı: maksimum	1.625 yaprak	1.625 yaprak	1.625 yaprak	1.625 yaprak	3.625 yaprak	3.625 yaprak	3.625 yaprak	3.625 yaprak
Kağıt ağırlığı Kasetler	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²
Kağıt ağırlığı Bypass	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²
Kağıt ağırlığı Dupleks	52 - 169 g/m ²	52 - 169 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²
Kağıt türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Parlak kağıt, Etiket kağıdı							

EKOLOJİ

Güç tüketimi: maksimum	1.700 W	1.700 W	1.700 W	1.700 W	1.850 W	1.850 W	1.850 W	1.854 W
Güç tüketimi - çalışma modu: SB	411,8 W	449,2 W	464,4 W	500,5 W	576,6 W	726 W	763,3 W	901,6 W
Güç tüketimi - çalışma modu:	456,3 W	494,5 W	515,3 W	543,6 W	664,9 W	827,1 W	871,2 W	1.000,3 W
Tam renkli								
Güç tüketimi: hazır modu	37,7 W	37,7 W	38,5 W	38,5 W	40,5 W	40,6 W	40,1 W	39,1 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,32 W	0,32 W	0,32 W	0,31 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,2 kWh/hafta	0,25 kWh/hafta	0,3 kWh/hafta	0,35 kWh/hafta	0,45 kWh/hafta	0,62 kWh/hafta	0,67 kWh/hafta	0,81 kWh/hafta
* ENERGY STAR Ver.3.2 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.								

GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ

1 x 550 yapraklık kağıt kaseti, 2 x 550 yapraklık kağıt kaseti, 2000 yapraklık Yüksek kapasiteli tepsi, 1650 yapraklık yan Yüksek kapasiteli tepsi, 1000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı, 3000 yapraklık Sonlandırıcı, 1000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı, 3.000 sayfalık kitapçık sonlandırıcı, 250 yapraklık Dahili Sonlandırıcı, 500 yapraklık Dahili sonlandırıcı, Zımbasız iç sonlandırıcı, Dahili çoklu katlama ünitesi, Dahili ayırma tepsi, Tek raflı çıkış tepsi, Çıkış Jogger Ünitesi

DİĞER SEÇENEKLER

Faks ünitesi, G3 Arayüzü, Fax bağlantı ünitesi, Faks belleği ünitesi, Dolap, Tekerlekli stand, Yan Kaset, Afış kağıdı kılavuz tepsi, Delgeç üniteleri, IPDS ünitesi, Kameradan doğrudan baskı kartı, Orijinal PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Cihaz sunucu ünitesi, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Sayfa tutucu, Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi, ADF tutacağı, Savaş I/F ünitesi, Anahtar savaç bağlantı aparatı, NFC kart okuyucu, Kağıt kilidi, Kontrol Birimi EFI, EFI Adobe Acrobat, EFI Color Profiler Suite, EFI Jobflow, EFI Fiery ColorRight, EFI Impose, EFI Compose, EFI Fiery Automation, EFI Hot folders, EFI JobExpert ve PDF Processing Kit, Unicode yazıtı paketi, Card reader cover, SSD 1 TB opsiyonu, Gelişmiş Güvenlikli HDD, HDD Opsiyonu, Köprü ünitesi, XPS, Fontlar için SD kartı, Toner şişesi kilidi, Zımbasız ünite, FAKS damgası, Antimikrobiyal ekran koruyucusu

SARF MALZEMELERİ

Toner (Siyah)	30.000 baskı	30.000 baskı	40.000 baskı	40.000 baskı	42.000 baskı	42.000 baskı	42.000 baskı	42.000 baskı
Toner (cyan/macenta/sarı)	18.000 baskı	18.000 baskı	28.000 baskı	28.000 baskı	28.000 baskı	28.000 baskı	28.000 baskı	28.000 baskı
%5 doluluk oranına göre toner ömrü	A4 sayfa başına24 sayfa başına	24 sayfa başına	24 sayfa başına	34 sayfa başına	34 sayfa başına	44 sayfa başına	44 sayfa başına	44 sayfa başına5

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapi No:108 Mecidiyekoy
Şişli - İstanbul
Turkey

+90 212 370 96 00

www.ricoh.com.tr

RICOH
imagine. change.

Tüm marka ve/veya ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Özellikler ve dış görünüm önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve renk dahil olmak üzere ayrıntılarda küçük farklılıklar olabilir. Bütün hizmet ve çözümler tüm müşteriler için mevcut değildir. Telif hakkı © 2026 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka çalışmalara dahil edilemez.