

M C320FSE

ANA ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi	22 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B	7 saniye
İlk fotokopi hızı: tam renkli	14 saniye
Sürekli çıktı hızı	A4/LEF (1-tarafı): : SB: 32 sayfa/dk, tam renkli: 32 sayfa/dk A4/LEF (2-tarafı): : SB: 16 sayfa/dk, tam renkli: 16 sayfa/dk
Bellek: standart	0,5 GB
SPDF kapasitesi	50 yaprak
Ağırlık	29,9 kg
Boyutlar: G x D x Y	410 x 429 x 483 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

FOTOKOPI

Çoklu kopyalama	Maks. 999 kopya
Çözünürlük	600 dpi
Yakınlaştırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar

YAZICI

İlk baskı hızı: S-B	7,4 saniye
İlk baskı hızı: tam renkli	8,4 saniye
İşlemci	833 Mhz
Yazıcı dili: standart	PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon)
Baskı Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Ağ protokolü	TCP/IP
Windows® ortamları	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025
Mac OS ortamları	Macintosh OS X v12 veya sonrası

TARAYICI

Tarama hızı: SPDF (A4 LEF, 200dpi, S-B tam renkli)	30 görüntü/dk (tek taraflı) - 42 görüntü/dk (çift taraflı)
Çözünürlük: maksimum	600 dpi
Dosya biçimleri	Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek Sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Çok sayfalı PDF-A, Tek sayfalı PDF-A, Tek sayfalı Şifreli PDF, Çok sayfalı Şifreli PDF
Tarama modları	E-posta, Klasör, USB

FAKS

Devre	PSTN, PBX
İletim hızı	3 saniye
Modem hızı: maksimum	33,6 Kbps
Sıkıştırma yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Tarama hızı	30 tarama/dk
Bellek: standart	2,5 MB (100 sayfa)

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu	Standart kağıt kaset(ler): A4, A5, A6, B5, B6 İsteğe bağlı kağıt kaset(ler): A4, A5, B5, B6 Bypass tepsisi: A4, A5, A6, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt: genişlik: 76,2 mm - 216 mm, uzunluk: 127 mm - 356 mm (76,2 mm x 216 mm, 127 mm x 356 mm)
Kağıt girişi: standart	250 yaprak
Kağıt girişi: bypass (standart)	50 sayfa
Kağıt girişi: maksimum	800 yaprak
Kağıt çıkışı: standart	150 yaprak
Kağıt ağırlığı	Kasetler: 60 - 200 g/m ² Bypass: 60 - 200 g/m ² Dubleks: 60 - 163 g/m ²
Kağıt türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Zarf, Etiket kağıdı

EKOLOJİ

Güç tüketimi: maksimum	1.420 W
Güç tüketimi - çalışma modu: SB	431,2 W
Güç tüketimi - çalışma modu: Tam renkli	452 W
Güç tüketimi: hazır modu	22,1 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,58 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,33 kWh/hafta

* ENERGY STAR Ver.3.2 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.

M C320FSE

ANA ÖZELLİKLER

GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ

1x 500 yapraklık kağıt tepsi

DİĞER SEÇENEKLER

Dolap

SARF MALZEMELERİ

Toner (Siyah)	10.500 baskı
Toner (cyan/macenta/sarı)	7.500 baskı
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen yerel tedarikçinize danışın.



Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapi No:108 Mecidiyeköy
Şişli - İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr