

A3 Renkli lazer yazıcı

IP C8500

RICOH
imagine. change.

Yazıcı



IP C8500

45 Renkli
say/dk

Büyüleyici renkli baskı yeteneđi parmaklarınızın ucunda

Tam sayfa A3 baskı yeteneđine sahip bu hızlı, yüksek kaliteli renkli lazer yazıcı, her büyüklükte işletmenin etkileyici görseller ve profesyonel kalitede baskılar üretmesini sağlamak amacıyla tasarlandı. IP C8500, üstün renk kalitesi, esnek sonlandırma seçenekleri ve gelişmiş sürdürülebilirlik özellikleriyle ofis baskı işlemlerinizi dönüştürmeyi hedefliyor.

- Üretkenliđinizi ve baskı deneyiminizi geliştirmek amacıyla tasarlanmış pek çok kullanıcı dostu özellik
- En az %50 oranında geri dönüştürülmüş bileşen içeren ana çerçeve plastikleri ve düşük Tipik Enerji Tüketimi değerleriyle (TEC) geliştirilmiş sürdürülebilirlik
- Verimliliđi yükselten 21 saniyede hızlı ısınma ve dakikada 45 sayfa hızında baskı
- Kablosuz ađ şifreleme sistemi WPA3 ve veri koruması TPM 2.0 gibi en yeni güvenlik standartlarıyla donatılmıştır



Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için yenilikçi ve profesyonel bir yazıcı

IP C8500 ile maliyetli dış kaynak kullanımına elveda deyin ve baskı gereksinimlerinizin kontrolünü tamamen elinize alın. Çarpıcı satış malzemelerinden göz alıcı broşürlere kadar, kendi basılı malzemelerinizi hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde şirket içinde oluşturma esnekliğini benimseyin.

Geliştirilmiş esneklik

Sürdürülebilir özelliklerle çevresel ayak izinizi en aza indirin. IP C8500, piyasadaki en düşük TEC değerlerini (0,44kWh) sunan cihazlardan biridir. Çevre üzerindeki olumsuz etkinizi daha da azaltmak için Ricoh'un Karbon Dengeli Hizmetini veya Sürdürülebilirlik Optimizasyon Programını ekleme seçeneğinin keyfini çıkarın.



Artırılmış kullanıcı deneyimi

IP C8500'ün özellikleri, uyarlanabilirlik için kapasitif dokunmatik 7 inç Akıllı İşletim Paneli, profesyonel şirket-içi baskı gereksinimleri için geliştirilmiş çevre birimleri, zımbasız son işlemci ve sorunsuz çalışma için kusursuz bağlantı seçeneklerine sahip olacak biçimde tasarlanmıştır.



Sizi destekleyecek güvenilir bir ortak

Ricoh olarak baskıda inovasyon kültürümüze dayanan teknolojiyi sunmaya ve entegre etmeye kararlıyız. Yönetilen Baskı ve Otomasyon Hizmetlerimiz, kurumsal büyümeyi artırmaya ve sorunsuz bir çalışan deneyimi sunmaya yardımcı olur. Mevcut baskı, yazılım ve esnek finansman seçenekleri hakkında bilgi alın.



IP C8500

ANA ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi	21 saniye
İlk çıktı hızı: SB	3,2 saniye
İlk çıktı hızı: tam renkli	5,2 saniye
Sürekli çıktı hızı	45 sayfa/dk
Bellek: standart	6 GB
SSD	Opsiyon: 256 GB
Ağırlık	81 kg
Boyutlar: G x D x Y	587 x 701 x 779 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50/60 Hz

YAZICI

İşlemci	ApolloLake E3940 1,6 GHz
Yazdırma işlemi	Çift bileşenli Development ile Kuru Elektrostatik Transfer Sistemi: 4 Drum'lu Yöntem
Yazıcı dili: standart	PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF direct (emülasyon)
Yazıcı dili: opsiyonel	Orijinal Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Baskı çözünürlüğü: maksimum	4.800 x 1.200 dpi eşdeğeri
Ağ arayüzü: Standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Ana Sistem I/F Tip A, USB Aygıtı I/F Tip B, Bluetooth
Arayüz: isteğe bağlı	Kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), İlave NIC (2. port)
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Ağ protokolu	TCP/IP (IPv4, IPv6)
İşletim Sistemi	Windows® 8.1/10/11, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Macintosh OS X v10.15 ve üstü, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries, Citrix XenApp, VirtualApps/Desktops

KAĞIT İŞLEME

Tavsiye edilen kağıt boyutu	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt (90 - 320 mm, 148 - 1.260 mm)
Kağıt girişi: standart	1.200 yaprak
Kağıt girişi: maksimum	4.850 yaprak
Kağıt çıkışı: standart	500 yaprak
Kağıt çıkışı: maksimum	4.000 yaprak
Kağıt ağırlığı	Kasetler (60 - 300 g/m ²), Bypass (52 - 300 g/m ²), Dupleks (52 - 256 g/m ²)

EKOLOJİ

Güç tüketimi: maksimum	1.584 Wtan az
Enerji Tüketimi: S&B / Renkli	571,2 W/651,7 W
Güç tüketimi: hazır modu	57,4 W
Güç tüketimi: uyku modu	0,36 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*	0,44 kWh

GİRİŞ/ÇIKIŞ TEPİLERİ VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ

2x 550 yapraklık Kağıt tepsisi, 1 x 250 yapraklık kağıt kaseti, 2000 yapraklık Yüksek kapasiteli tepsisi, 1650 yapraklık yan Yüksek kapasiteli tepsisi, 1000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı, 3000 yapraklık Sonlandırıcı, 1000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı, Köprü ünitesi, Dahili çoklu katlama ünitesi, Zımbasız ünite, Delgeç kiti, 4'lü Ayırma Tepsisi, Jogger Ünitesi

DİĞER SEÇENEKLER

Dolap, Tekerlekli stand, Afış kağıdı kılavuz tepsisi, IPDS ünitesi, Orijinal PostScript 3, XPS direct print, Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi, NFC kart okuyucu, Kağıt kilidi, SSD, Kart okuyucu kapağı, NIC2 Bağlantı Noktası, Font SD kartı, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), İkaz ışığı


SARF MALZEMELERİ

Toner: siyah	43.000 baskı
Toner: cam göbeği/macenta/sarı	34.000 baskı

* ENERGY STAR Ver.3.2 testine dayalı bir referans değeridir.

** Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19798

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın mevcudiyeti için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danışın.



Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapi No:108 Mecidiyekoy
Şişli - İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr