

M C320FW

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECEŇ

Doba zahřívání	22 sek.
Rychlost první kopie: ČB	7 sek.
Rychlost první kopie: plnobarev.	14 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	A4/LEF (1stran.): ČB: 32 str./min., plnobarev.: 32 str./min. A4/LEF (2stran.): ČB: 16 str./min.m, plnobarev: 16 str./min.
Paměť (std.)	0,5 GB
Úložisté: std.	
SSD: vol. (max.)	
Kapacita SPDF	50 lis.
Hmotnost	29,9 kg
Rozměry (š×h×v)	410 × 429 × 483 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

KOPIRKA

Počet kopií	Max. 999 kopií
Rozlišení	600 dpi
Zoom	25-400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA

Rychlost prvního tisku: ČB	7,4 sekundy
Rychlost prvního tisku: plnobarev.	8,4 sekundy
QB6310-19U 833MHz	
CPU	QB6310-19U 833MHz
Tiskové jazyky std.	PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)
Rozlišení tisku	600x600 dpi
Ethernet 10base-T/100base-TX/ 1000base-T	
USB Host I/F typ A	
USB Device I/F typ B	
Bluetooth	
Síťové rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC tag
Rozhraní vol.	
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows 10, Windows® 11, Windows Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.15 nebo novější

SKENER

Rychlost skenování: SPDF (A4 LEF, 200dpi, ČB plnobarev.)	Simpl. 30./Dupl. 42 obr./min.
Rozlišení (max.)	600 dpi
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A, Jednostr. šifr. PDF, Vícestr. šifr. PDF, Jednostr./Vícestr. OCR (vol.)
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB

FAX

Okruh (Circuit)	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Rychlost vysílání	3 sek.
Rychlost modemu (max.)	33,6 kB/s
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rychlost skenování	30 str./min.
Paměť (std.)	2,5 MB (100 str.)

PAPÍR

Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru: A4, A5, A6, B5, B6 Vol. zás. papíru: A4, A5, B5, B6 Boční zásobník: A4, A5, A6, B5, B6, Obálky, Uživ. formát (šířka: 76,2 mm x 216 mm, délka: 127 mm x 356 mm)
Vstup papíru std.	250 lis.
Vstup papíru boční zás. (std.)	50 lis.
Vstup papíru max.	800 lis.
Výstup papíru max.	150 lis.
Gramáž papíru	Zásobníky: 60-200 g/m² Boční zás.: 60-200 g/m² Duplex: 60-163 g/m²
Typy papíru	Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Obálky, Štítkový papír

M C320FW

HLAVNÍ SPECIFIKACE

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1420 W
Příkon při provozu (ČB)	431,2 W
Příkon při provozu (barev.)	452 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 22,1 W
Příkon v rež. spánku	Max. 0,58 W
TEC*	0,33 kWh

* Podle metodiky ENERGY STAR Ver.3.2.

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY A FINIŠERY

1× zásobník na 500 listů

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stolek střední

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (černý)	10500 str.
Toner (azur./ purp./ žlut.)	7500 výtisků
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce.



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vnější vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravována a/nebo přizpůsobována, kopírována zčásti nebo jako celek a/nebo začleněna do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.