

Černobílý tisk a barevné skenování A4

M 320
M 320FB
P 310

RICOH
imagine. change.



řady M 320/ M320FB/ P 310: specifikace

Řada M 320/ M 320FB/ P310 obsahuje modely s intuitivním ovládáním pro každodenní použití, ať už se jedná o snadno prováděný tisk, anebo o další funkce - kopírování, skenování a faxování. Všechny modely se vyznačují snadnou údržbou a správou, a díky kompaktním rozměrům je lze použít i tam, kde je velmi málo místa.

Základní vlastnosti modelů této řady:

- Kvalitní tisk rychlostí 32 str./min.
- P 310 - ideální na pracovní stoly, přepážky apod.
- M 320 - tisk, skenování a kopírování
- M 320FB - 4,3" dotykový displej a ARDF
- Nejlepší zabezpečení ve své třídě - včetně šifrované komunikace SNMPv3 pro monitorování zařízení a zabezpečených přenosů e-mailů pomocí SMTP přes SSL/TLS

M 320/ M 320FB/ P 310

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	M 320	M 320FB	P 310
OBECEŇ			
Doba zahřívání	30 sek.	30 sek.	26 sek.
Rychlost první kopie: ČB		7,1 sek.	
Rychlost kontinuál. výstupu		32 str./min.	
Paměť (std.)	256 MB	256 MB	128 MB
Hmotnost	18 kg	18 kg	13 kg
Rozměry (š×h×v)	405 × 392 × 407 mm	405 × 392 × 420 mm	370 × 392 × 262 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
Laser. klasifikace	Laserový produkt třídy 1 (IEC60825-1:2014)		

KOPIRKA

Počet kopií	-	Max. 99 kopií	-
Rozlišení	-	1200×1200 dpi	-
Zoom	-	25-400 % (krok 1 %)	-

TISKÁRNA

Tiskové jazyky std.	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)		
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 dpi		
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX, USB 2.0 typ B		
Rozhraní vol.	Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Prostředí Windows®	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows® Server 2019		
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.10 nebo novější		
Další podporovaná prostředí	Linux		

SKENER

Rychlost sken. ČB	13 obr./min.	13 obr./min.	-
Rychlost sken. barev.	4,5 obr./min.	4,5 obr./min.	-
Rozlišení (max.)	600 dpi	600 dpi	-

FAX

Kompatibilita	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Rychlost vysílání	-	sek.	-
Rychlost modemu (max.)	-	kB/s	-

PAPÍR

Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru (A4, A5, A6, B5, B6)		
Vstup papíru std.	300 lis.		
Vstup papíru max.	550 lis.		
Výstup papíru max.	50 lis.	50 lis.	125 lis.
Gramáž papíru	52-162 g/m²		

EKOLOGIE

Příkon při provozu	514 W	520 W	512 W
Příkon v rež. spánku	Max. 0,87 W	Max. 0,87 W	Max. 0,72 W
TEC*	0,423 kWh	0,423 kWh	0,408 kWh

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY A FINIŠERY

1x 250-sheet paper tray

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (startovací)	1000 str.		
Toner (std. výťažnost)	3500 str.		
Toner (vys. výťažnost)	str.		
Výťažnost měřena podle ISO/IEC 19752			



Certifikace ISO9001,
ISO14001, ISO27001

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)
2019/2020. Světelný zdroj
tohoto produktu není určen
pro jiné použití než pro tisk.

Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravováno a/nebo přizpůsobováno, kopírováno zčásti nebo jako celek a/nebo začleněno do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.