

IM C401F

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECE

Doba zahřívání	24 sek.
Rychlost první kopie: ČB	6,2 sek.
Rychlost první kopie: plnobarev.	7,4 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	ČB: 43 str./min., plnobarev.: 40 str./min.
Paměť (std.)	6 GB
SSD: std.	256 GB
SSD: vol. (max.)	1 TB
HDD: vol.	320 GB
Hmotnost	50 kg
Rozměry (š×h×v)	498 × 561 × 590 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Počet kopií	Max. 999 kopií
Rozlišení	600 dpi
Zoom	25-400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA

CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Tiskové jazyky std.	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulace) PDF Direct (emulace)
Tiskové jazyky vol.	Orig. Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct Adobe®
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 (1bit.)
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B, Bluetooth, Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Rozhraní vol.	2. síťový port
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows 10 Windows® 11 Windows Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v11 nebo novější
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SKENER

Rychlost skenování: SPDF (A4 LEF, 200dpi, ČB plnobarev.)	Simpl. 40./Dupl. 80 obr./min.
Rozlišení (max.)	1200 dpi
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A, Šifrování jedné strany souboru PDF, Šifrování více stran souboru PDF, Jedna/více OCR (vol.)
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, URL, FTP, E-mail, Složka, USB

FAX

Okruh (Circuit)	PSTN, PBX
Kompatibilita sek.	ITU-T (CCITT) G3
Rychlost modemu (max.)	33,6 kB/s
8×7,7 řád./mm, 200×200 dpi	
MH	
MMR	
JBIG	
Rychlost skenování	80 str./min.

IM C401F

HLAVNÍ SPECIFIKACE

PAPÍR

Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru (A4, A5, B5), Boční zásobník (A4, A5, A6, B5, B6)
Vstup papíru std.	550 lis.
Vstup papíru boční zás. (std.)	100 lis.
Vstup papíru max.	2300 lis.
Výstup papíru max.	200 lis.
Gramáž papíru	Zásobníky (60-163 g/m ²), Boční zás. (60-220 g/m ²), Duplex (60-163 g/m ²)
Typy papíru	Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Kartón, Předtištěný papír, Bankovní papír, Potahovaný papír, Obálky, Štítkový papír

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1350 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 40,6 W
TEC*	0,47 kWh

* Podle metodiky ENERGY STAR Ver.3.2.

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY A FINIŠERY

3× zásobník papíru na 550 lis.	Formáty: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m ²)
Výstupní přihrádka	Kapacita: (100 lis.), Formáty: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m ²)

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stolek střední, Stolek vysoký, Stolek nízký, Pojízdny podstavec, Orig. PostScript3, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. rozhraní počítače, Čtečka karet NFC, Zámek zás. papíru

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (černý)	17500 str.
Toner (azur./ purp./ žlut.)	8000 výtisků
Výtěžnost pro 5% pokrytí A4	

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce.



Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vnější vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravována a/nebo přizpůsobována, kopírována zčásti nebo jako celek a/nebo začleněna do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.