

## RICOH P 502

Impressora



## Solução de impressão empresarial

Incansavelmente produtiva, a nova P 502 da Ricoh dá uma resposta rápida aos requisitos de impressão a preto e branco do grupo de trabalho, produzindo documentos profissionais de elevada qualidade.

### Qualidade e desempenho impressionantes

- Qualidade de 1200 x 1200 dpi
- Primeira página pronta em 5 segundos
- Produção rápida de 43 ppm
- Até quatro bandejas de papel

A nova e inovadora impressora LED da Ricoh mantém uma velocidade excepcional, qualidade e fiabilidade durante trabalhos longos. O seu robusto processador Intel de 1,1 GHz processa sem percalços trabalhos complexos e, ao eliminar congestionamentos, a impressora produz a primeira impressão em menos de 5 segundos e com uma qualidade excepcional de 1200 x 1200 dpi. Conjuntos de documentos com várias páginas são impressos à velocidade de 43 páginas por minuto.

### **Compacta, silenciosa e económica**

- Design compacto
- Até quatro bandejas de papel
- Custo de propriedade reduzido
- Toner inicial para 17.400 páginas



As bandejas de papel opcionais melhoram a produtividade. Envelopes, papel timbrado e formulários podem ser alimentados automaticamente e, uma vez que a impressora comuta de uma bandeja para outra, nunca fica sem papel. Graças ao seu design compacto e operação silenciosa, a Ricoh P 502 pode ser colocada numa secretária ou sob um balcão, facilmente ao alcance dos utilizadores do grupo de trabalho. Além disso, com as suas funcionalidades de poupança de energia e cartuchos de toner de longa duração, a Ricoh P 502 oferece um custo total de propriedade reduzido.

### **Impressão segura a partir de desktop ou dispositivos móveis**

- Drivers PCL e PS3
- Compatibilidade Suporte iOS e Android
- Impressão confidencial
- Segurança ao nível da empresa

Rápida, fácil de usar e segura, a Ricoh P 502 dá resposta a TODAS as necessidades de impressão a preto e branco corporativas. Os intuitivos drivers PCL e PostScript simplificam operação, os colaboradores podem imprimir diretamente a partir dos seus dispositivos iOS e Android, e é fácil proteger com palavra-passe e bloquear documentos confidenciais. Adicionalmente, para preservar a segurança da atividade, a plataforma inteligente é compatível com soluções de fluxo de trabalho integradas, como o Ricoh StreamLine NX.



# RICOH P 502

## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### GERAL

Tempo de aquecimento	13 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: P&B	4,3 segundos
Velocidade de impressão contínua	43 ppm
Memória: standard	2 GB
Disco rígido: máximo	320 GB
Duplex	Sim
Peso	19,3 kg
Dimensões: L x P x A	375 x 412 x 311 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50/60 Hz

### IMPRESSORA

Linguagem: standard	PCL5e PCL6 Emulação PostScript 3 Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct Adobe®
Resolução de impressão: máximo	1 200 x 1 200 dpi
Interface de rede: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B USB Host 2.0
Interface de rede: opção	IEEE 1284/ECP bidirecional Wireless LAN (IEEE 802.11ab/g/n) Placa de rede adicional (2.ª porta)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou posterior
Ambientes SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Outros ambientes suportados	NDPS Gateway AS400® utilizando OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Ambiente Linux

### SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6
Entrada de papel: standard	500 folhas
Entrada de papel: alimentação manual	100 folhas
Entrada de papel: máximo	2 100 folhas
Saída de papel: standard	250 folhas
Gramagem de papel	Bandejas (52 - 220 g/m²), Alimentação manual (52 - 256 g/m²), Duplex (52 - 162 g/m²)
Tipos de papel	Papel normal Papel reciclado Papel pré-impreso Envelope Papel de etiqueta Acetato

### ECOLOGIA

Consumo de energia: máx. TEC*	Inferior a 1 260 W 0,54 kWh
----------------------------------	--------------------------------

\* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

# RICOH P 502

## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### BANDEJAS DE ENTRADA/SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

3x bandeja de papel para 250  
folhas  
3x bandeja de papel para 500  
folhas

### OUTRAS OPÇÕES

Unidade de disco rígido  
Unidade IPDS  
PostScript 3 genuíno  
Interface IEEE 1284  
Interface IEEE 802.11 a/b/g/n  
USB Device Server

### CONSUMÍVEIS

Toner inicial	17 400 impressões
Tambor	70 000 folhas
Toner (duração standard)	17 400 impressões
Unidade Fotocondutora	Preto: (70 000 folhas)

Método de medição da durabilidade dos consumíveis:  
ISO/IEC 19752



### Ricoh Portugal

Edifício Tower Plaza  
Via Engº Edgar Cardoso, nº  
23-1º  
4400-676 Vila Nova de Gaia  
Portugal



2-2608-3800

