

SP 8400DN

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Technologie	Laserový tisk
Zahřívací doba	21 sek.
Rychlost prvního výstupu	2,2 sek.
Rychlost tisku	A4: 60 str./min.
Procesor	1,46 GHz
Paměť	Std.: 2 GB
Pevný disk (vol.)	320 GB (Jednotka šifrování/bezp. přepis. dat)
Max. zatížení (duty)	300000 výtisků za měsíc
Duplex	Ano
Rozměry (š×h×v)	587 × 653 × 720 mm
Hmotnost	Základní model: 57 kg
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

TISKÁRNA

RAM	Std.: 2 GB Max.: 2 GB
Pevný disk	Max.: 320 GB (vol.)
Tiskové jazyky (ovladače)	Std.: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, PostScript 3 (emulace), Mediaprint (JPEG/TIFF) Vol.: Originální Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct Print
Rozlišení tisku	1200×1200 dpi
Fonty	PCL (93), PS3 (Emulace) (Pisma True Type: 93)
Rozhraní	Std.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Vol.: USB 2.0, Obousměr. IEEE 1284, Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), druhý RJ-45 port přes USB Device Server
Sítový protokol	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Prostředí Windows®	Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X v10.9 nebo novější
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® nebo novější)

MANIPULACE S PAPIŘEM

Doporučený formát papíru	Std. zás. papíru: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Boční zás.: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kapacita vstupních zásobníků	Max.: 4700 lis.
Výstupní kapacita	Max.: 4000 listů
Gramáž papíru	Zásobník(y) papíru: 60-300 g/m² Boční zásobník: 52-300 g/m² Duplex: 52-256 g/m² - g/m²

ZABEZPEČENÍ

Ověření	Ověření Windows, Ověření LDAP, Základní ověření, Ověření uživatelského kódu, Ověřování pomocí protokolu 802.1.x v pevné síti
Zabezpečení sítě	Povolení / zakázání portů a protokolů, podpora SSL, podpora SNMPv3

EKOLOGIE

Příkon	Provozní režim: Max. 1,78 kW Režim připravenosti: Max. 43,4 W Režim spánku: Max. 0,96 W TEC (typická týdenní spotřeba)*: 0,79 kWh
--------	--

* Podľa metodiky ENERGY
STAR Ver. 3.0.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

2× zásobník papíru na 550 listů, LCT na 2000 listů, boční LCT na 1500 listů, jednotka přemostění, hybridní finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů / sešívá 50 listů, 4příhradkový mailbox, stolek, HDD (320 GB), bezdrát. LAN (IEEE 802 b/g/n), USB server pro rozhraní druhé sítě, Originální Adobe® PostScript®3™, jednotka IPDS, přímý tisk XPS, čtečka NFC karet, interní skládací jednotka, výstražný indikátor

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výtěžnost toneru	Čemá: 51000 výtisků Deklarovaná výtěžnost: Deklarovaná výtěžnost dle ISO/IEC 19752
------------------	---

Norma pro měření výtěžnosti
spotřebního materiálu ISO/IEC
19752

Print Speed

SP 8400DN

HLAVNÍ SPECIFIKACE

4700

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce.



RICOH @Remote

Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz